


Monteringsanvisning

1. Ställ fotkrysset på golvet.
2. Sätt i liftomaten i fotkryset.
3. Pressa på damasken på liftomaten.
4. Sätt på sitsen på liftomaten.
5. Skruva bort ratten till ryggen .
6. Sätt dit ryggen i spåret & skruva fast ratten till ryggen.
7. Skjut på armstöden på armstödsfästerna och skruva fast dem. (om det är beställt armstöd)



Grattis till din nya arbetsstol!



Ta Dig en stund att lära känna Din nya arbetsstol, som är av robust konstruktion med väl genomtänkta funktioner, detta för att garantera bästa möjliga sittkomfort.



OBS!

Byte eller reparation av gaspelaren får endast utföras av utbildad personal.

Frapett
Produktion

www.frapett.se

Funktioner

1. Nackstödet (endast modell 8000) justeras steglöst i höjdlöd
2. Höjdreglage rygg
3. Låsning av ryggvinkel
4. Uppblåsbart svankstöd (tillval)
5. Justering av sitsdjup
6. Inställning av gungmotstånd
7. Låsning av sitsvinkel (gunga)
8. Höjdreglage
9. Justerar gungans stoppläge framåt. Ratten ska vara fullt utskruvad som standard. Skruva in ratten för att stoppa gungan i ett tidigare läge.

Armstöd är ej standard.

(Armstöd 905-606 är justerbara i höjdlöd samt vridbara.

Armstöd 905-605 även i djupled och sidled.)

